

DANE TECHNICZNE			
	Twin T2 SE	Twin TT SE	Twin T1 SE
Napięcie	220-240 Volt	220-240 Volt	220-240 Volt
Natężenie	16 A	16 A	16 A
Moc silnika	1400 / 1700 W	1300 / 1600 W	1600 W
Ilość stopni turbiny	2	2	1
Max podciśnienie	240 mbar	230 mbar	240 mbar
Moc ssąca max	310 W	290 W	310W
Ciśnienie pompy	4 bar	4 bar	1,2
Wydatek przy praniu	0,7 l/min.	0,7 l/min.	0,35 l/min
Pojemność zbiornika	4 l	4 l	4 l
Pojemność zb. na wodę do prania	2,4 l	2,4 l	2,4 l
Pojemność zbiornika przy trybie prania z zasysaniem wody	4 l	4 l	4 l
Poziom hałasu	68/75 dB	66,5/72,5 dB	72 dB
Długość kabla	8 m	6 m	6 m
Zasięg	12 m	10 m	10 m
WYPOSAŻENIE			
Średnica rur	32 mm	32 mm	32 mm
Zintegrowany z rurą wężyk spryskiwacza	+	+	-
Regulacja wydatku wody przy praniu	+	-	-
Stalowa rura teleskopowa	+	+	+
Automatyczny zwijacz kabla	+	+	+
Mechaniczna regulacja siły ssącej	+	+	+
Elektroniczna regulacja mocy \Touch-Tronic	+	+	-
Miękki start/ Soft touch	+	+	+
Ssawka do dywanów	+	+	+
Nakładka filcowa do parkietów	-	+	-
Ssawka mała	+	+	+
Ssawka szczelinowa	+	+	+
Ssawka okrągła z włosiem	+	-	-
Końcówka do przetykania syfonów	+	-	-
Ssawka do prania dywanów	-	+	+
Nakładka do twardych podłóg	-	+	+
Nakładka do mycia okien	-	+	+
Turboszczotka TSB 100	+	-	-
Turboszczotka TSB 50	-	+	+
Wielofunkcyjna ssawka czyszcząco-piorąca z wielopołożeniowym adapterem do prania dywanów, mycia twardych podłóg, parkietów i okien	+	-	-
Ssawka do prania tapicerki	+	+	+
3 mikrowłóknowe ściereczki do mycia okien i drewnianych podłóg	+	-	-
Płyn Thomas ProTex 1,5l	+	+	+
Płyn Thomas ProFloor 0,5l	+	-	-
Torba na akcesoria	+	-	-
Ciężar kg	9,9	10,3	8,4
Wymiary ( opakowania) mm			
Długość	485 ( 550)		
Szerokość	355 ( 390)		
Wysokość	355 ( 560)		